

AMENAGEMENT D'UNE AGENCE BANCAIRE ET PRETS SUR GAGES DU CREDIT MUNICIPAL

ESPACE VERDENES
6, route des Verdènes – 83480 Puget sur Argens

DCE

Pièce n°

7

CCTP LOT 10 MOBILIER

MAITRISE D'OUVRAGE



CREDIT MUNICIPAL
PLACE BESAGNE BAT A
83000 TOULON

MAITRISE D'ŒUVRE



IMPACT AGENCEMENT
CS 80544 – 1140 rue André Ampère
13594 AIX EN PROVENCE
Tel : 04 42 63 39 75– Fax : 04 42 92 11 78
hduquesnois@impact-agencement.fr
Sandrine.bordas@impact-agencement.fr

BET VRD ET BATIMENT



MODUO
40, rue de l'Harmonie
59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS
Tel : 03.28.76.14.00 Fax : 03.20.64.17.82
moduo@moduo.fr

BET FLUIDES

Bureau d'études climatiques Ph BOTELLA
Résidence Comtes Nord B2
3 Bd des Bouires
13012 MARSEILLE
Tél : 06 28 34 53 25
[Mail : phbotella@free.fr](mailto:phbotella@free.fr)

BET CFO/CFA



DBA INGENIERIE
124 Rue de la Farigoule
84200 CARPENTRAS
Tél : 06.86.80.71.47
[Mail : adossantos@betdba.fr](mailto:adossantos@betdba.fr)

Date

JUIN 2017

Indice

Modification

SOMMAIRE

1	INTRODUCTION	4
1.1	PRESRIPTIONS TECHNIQUES TEXTE REGLEMENTAIRE	4
	Documents Techniques Unifiés	4
	Normes	4
1.2	OBLIGATION DE L'ENTREPRISE	4
2	NATURE - PROVENANCE - QUALITE DES MATERIAUX	5
2.1	BOIS	5
2.2	METAUX	5
2.3	QUINCAILLERIES	5
2.4	MIROITERIE - VITRERIE	5
2.5	QUALITE DE LA MISE EN ŒUVRE	5
	Détails d'exécution	5
	Provenance des menuiseries	5
	Conception des ouvrages	5
	Fabrication - Mise à disposition	6
2.6	MODE D'EXÉCUTION DES OUVRAGES	6
	Menuiseries	6
	Vitrerie - Miroiterie	6
	Réception des supports	6
	Pose des ouvrages	7
2.7	CONNAISSANCE DU DOSSIER	7
2.8	EQUIVALENCE DE MARQUES ET DE PROCEDES	7
2.9	DOCUMENT DE CONSULTATION	7
2.10	RECONNAISSANCE DES LIEUX	7
3	BUREAUX	1
3.1	POSTE DE TRAVAIL	1
3.1.1	Bureaux conseillés	1
3.1.2	Bureau responsable	1
4	BANQUE D'ACCUEIL	2
4.1	BANQUE D'ACCUEIL	2
5	CHAISES	3
5.1	CHAISE CONSEILLE	3
5.2	CHAISE CONSEILLE ACCUEIL	3
5.3	CHAISE VISITEUR	3
5.4	FAUTEUIL ATTENTE	3
6	ARMOIRES	4
6.1	ARMOIRES BASSE	4
6.2	MEUBLE CHEQUIERS	4
7	MOBILIER DE RESTAURATION	5
7.1	MANGE DEBOUT	5
7.2	CHAISE HAUTE	5

8	ESPACE DETENTE	6
8.1	CANAPE.....	6
8.2	TABLE BASSE	6
9	DIVERS	7
9.1	PORTE MANTEAU	7
9.2	PATERE	7
9.3	PORTE BALAIS.....	7
9.4	POUBELLE BUREAUX.....	7

1 INTRODUCTION

1.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES TEXTE REGLEMENTAIRE

L'ensemble du mobilier sera fabriqué suivant les normes NF. Fabrication ISO 9001 et ISO 14001.

Pour l'exécution des travaux, il sera fait référence aux D.T.U. et Normes Françaises concernant les ouvrages propres à l'opération, à savoir :

Documents Techniques Unifiés

- Menuiserie en bois (NF P 23.201)
- Miroiterie - Vitrerie (NF P 78.201)

Normes

Classe B 50-51-52 et 54 : Bois Généralités; Bois et panneaux; Règles d'utilisation; Bois parquets lambris et panneaux.

- Classe P 09 : Joints dans le bâtiment.
- Classe P 20-102 à 514 : Charpente ; Menuiserie; Serrurerie
- Classe P 23 : Menuiserie en bois.
- Classe P 26 : Quincaillerie.
- Classe P 78 : Vitrerie – Miroiterie

1.2 OBLIGATION DE L'ENTREPRISE

Obligations techniques

L'entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre tous les éléments non portés au présent CCTP nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages décrits.

Le marché étant traité en lots séparés, l'entrepreneur du présent lot devra fournir tous les plans de détails ou toutes solutions techniques particulières à la maîtrise d'œuvre pour diffusion aux autres corps d'état. Le titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance des prestations des autres corps d'état et avoir pris en compte tous les éléments nécessaires à la réalisation et finition des ouvrages.

Certains détails et spécifications techniques peuvent ne pas être formulés explicitement ou simplement omis, sans pour autant supprimer l'obligation de l'entreprise à les prévoir dans le cadre du parfait achèvement de ses ouvrages.

2 NATURE - PROVENANCE - QUALITE DES MATERIAUX

2.1 Bois

Les bois massifs employés devront être secs, sains, sans aubier ni gerçures, nœuds vicieux, contre-fils ou autres défauts portant atteinte à l'aspect et à la solidité des ouvrages.

Les essences de bois et les panneaux dérivés du bois employés seront ceux explicitement définis dans le présent C.C.T.P.

Les matériaux employés seront de qualité :

- "bois de menuiserie" à peindre ou à vernir selon prescriptions particulières du descriptif, pour les ouvrages en bois massif,
 - panneaux C.T.B.H. pour les panneaux de contreplaqué employés en intérieur en milieu sec,
 - panneaux C.T.B.X. pour les panneaux de particules employés en extérieur ou en milieu humide.
- Les bois seront traités fongicide, insecticide par trempage et, selon spécification hydrofuge et ignifuge. Un certificat de traitement sera fourni en fin de travaux pour les ouvrages particuliers à la réalisation

2.2 METAUX

Les ouvrages métalliques tels que huisseries, seront en tôle d'acier pliée galvanisée à chaud. Visserie cadmiée ou inox.

2.3 QUINCAILLERIES

Elles devront être conformes aux normes les définissant et porter le label N.F.S.Q.

En dehors des articles de quincaillerie dont la provenance est explicitée, celles pour lesquelles aucune indication d'origine n'est précisée devront être soumises à l'acceptation du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre avant la signature du marché.

2.4 MIROITERIE - VITRERIE

Les verres et glaces seront conformes aux normes de fabrication.

Verres coulés conformes aux Normes Françaises. Les épaisseurs minimales des volumes seront déterminées en tenant compte des dimensions des vitrages et de leur exposition.

Les vitrages seront posés conformément au DTU avec mastic adapté ou pare closes.

2.5 QUALITE DE LA MISE EN ŒUVRE

Détails d'exécution

L'entrepreneur doit au titre de son marché, l'ensemble des études, calculs et détails d'exécution de ses ouvrages.

Provenance des menuiseries

Les ouvrages pourront être de fabrication artisanale ou du commerce. Dans ces dernier cas, ils seront de marques connues et soumis à l'approbation du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'œuvre, fiche technique du fabricant à l'appui.

Conception des ouvrages

Les menuiseries seront conçues de telle sorte qu'elles répondent parfaitement aux critères fixés au Devis Descriptif, notamment au classement AEV pour les menuiseries extérieures, à l'affaiblissement acoustique, et à la résistance au feu pour les menuiseries intérieures.

Les escaliers devront satisfaire aux critères des charges utiles ainsi que les rampes et garde-corps.

Fabrication - Mise à disposition

Les ouvrages de menuiserie devront être mis en fabrication dès l'acceptation des plans d'exécution .Ils devront être exécutés avec soin suivant les règles de l'Art et conformément aux plans et croquis du Maître d'œuvre et selon prescriptions du C.C.T.P.

En particulier :

les assemblages seront pleins, sans disjoints ni épaufrures,

les parements de sciage bien affleurés, ceux corroyés parfaitement dressés de manière qu'il ne reste ni flaches ni traces de sciage,

les rives seront bien droites et non épaufrées,

les coupes d'onglet franches et parfaitement raccordées,

les languettes d'embranchement auront une largeur suffisante pour éviter les jours en cas de retrait ultérieur.

Les sections des bois seront déterminées par l'Entrepreneur en fonction des critères de résistance mécanique spécifiques et en fonction du système d'ouverture pour que la menuiserie ne subisse aucune déformation.

2.6 MODE D'EXÉCUTION DES OUVRAGES**Menuiseries**

Pour l'exécution des ouvrages, l'Entrepreneur devra tenir compte des dimensions exactes des réservations contrôlées sur place ou à défaut, prévoir tous les compléments de travaux nécessaires à une mise en place et une finition parfaite.

Tous les habillages entre menuiseries et supports sont implicitement dus.

Au même titre, il devra le détalonnage des portes de communication ou mise en place de grilles de transfert.

Quincailleries

D'une manière générale, les quincailleries seront à larder, les réservations parfaitement adaptées à celles-ci.

Les serrures définitives, habillages et autres quincailleries de fermeture seront posés et parfaitement réglés juste avant réception des travaux.

La période de garantie des serrures de sûreté est fixée à 2 ans.

Les cylindres seront d'une longueur adaptée à chaque serrure, garniture comprise qu'ils dépasseront de 3 mm de chaque côté.

Il sera fourni un cylindre de chantier avec 3 clés.

En fin de chantier, tous les cylindres seront changés et fournis avec 3 clés.

Vitrerie - Miroiterie

D'une manière générale, les vitrages seront mis en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux, après intervention du Peintre pour ses travaux préparatoires.

Une signalisation provisoire sera appliquée pour indiquer leur présence.

Réception des supports

Avant la pose de ses ouvrages, le Menuisier réceptionnera les supports. Il sera établi un P.V. contradictoire à sa charge.

Pose des ouvrages

La fourniture, la pose et le scellement des menuiseries et des quincailleries sont dus au présent lot à l'exception de la pose des menuiseries sur cloisons qui est confiée au cloisonneur sous contrôle du présent lot.

La pose sera effectuée au fur et à mesure de l'avancement général des travaux.

Les menuiseries seront distribuées à chaque niveau avec repérage pour le cloisonneur.

Les menuiseries seront livrées sur chantier dans leurs dormants ou huisseries. A défaut, les huisseries livrées séparément devront être entretoisées pour éviter toute déformation lors de la pose. Pour les menuiseries extérieures, l'entrepreneur s'assurera tout particulièrement de la qualité du support, planéité et verticalité. Il en assumera la pose avec équerres métalliques galvanisées fixées mécaniquement sur le Gros œuvre.

Calfeutrement à sec avec bande de mousse alvéolaire imprégnée et cordon de mastic plastique 1ère catégorie appliqué à la pompe.

Pour les menuiseries sur cloisons, le Menuisier bois devra après exécution des cloisonnements, le dégondage et le repérage des portes qu'il entreposera dans le local qui lui sera affecté.

En fin de travaux, l'Entrepreneur doit l'ajustage de toutes ses menuiseries et tous travaux accessoires pour une finition parfaite prête à peindre.

2.7 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Les types, caractéristiques, fonctions, quantités et implantations des divers composants de l'installation prévus au présent descriptif et ses annexes n'ont que valeur indicative.

L'obligation de résultat engage la pleine et seule responsabilité du spécialiste entrepreneur quant à la détermination des natures, caractéristiques, quantité, implantation et performances des composants de l'installation.

Les entrepreneurs répondant au présent lot devront prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et ne pourront prétendre ignorer les prestations dues pour la réalisation complète du projet.

Toutes les sujétions pour exécution des travaux devront être comprises et intégrées dans le montant global du marché de l'entrepreneur.

2.8 EQUIVALENCE DE MARQUES ET DE PROCEDES

Dans le présent descriptif, il est précisé des marques et références, servant de fondement à la prescription.

Les soumissionnaires peuvent proposer des produits dont les caractéristiques sont au minimum techniquement équivalentes, d'aspect, de finition et d'esthétique identiques.

En cas de modification des marques et références, un dossier technique justifiant l'équivalence des matériels devra être impérativement joint à la remise de l'offre.

Tout nouveau matériel différent de celui préconisé devra être proposé accompagné d'un dossier technique justifiant sa stricte équivalence.

2.9 DOCUMENT DE CONSULTATION

L'entrepreneur aura étudié, pour l'établissement de son offre, de façon approfondie, le dossier de consultation dans son intégralité et donnera un prix forfaitaire pour l'ensemble des travaux à réaliser. Ainsi, une omission sur un plan ou dans le devis descriptif ne saurait le soustraire à exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit dessinés, soit décrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le raccordement, si nécessaire, du matériel demandé.

2.10 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise sera réputée avoir une connaissance parfaite des lieux et avoir ainsi, apprécié, sous sa seule responsabilité, l'étendue des ouvrages faisant l'objet du présent Marché en tenant compte également des difficultés d'exécution, les moyens d'accès, de manutention, les mesures à prendre pour préserver les tiers et les équipements.

3 BUREAUX

3.1 POSTE DE TRAVAIL

3.1.1 Bureaux conseillés

Fourniture et pose Poste type bureau conseillé, avec une table de convivialité rond
Décor des plateaux en mélaminé épaisseur 25mm, champs ABS
Choix des plateaux décor mélaminé, coloris à faire valider par le Maître d'Ouvrage.

Fourniture et pose d'obturateurs assortis à la finition des pieds, composés d'un bouchon de diamètre 6mm et d'une bague encastrée dans chaque plateau.

L'ensemble avec des Pieds carré, section 70mm (informatif), gris aluminium SA.
Le choix des piétements sera à faire valider par le Maître d'Ouvrage.

Fourniture et pose de voile de fond mélaminé comme les plateaux.

Fourniture et pose de Goulotte électrique horizontale qui s'attache sur la traverse

Marque Prompto ou STEELCASE équivalent

Dimensions : L 1400 x P 800 (sans l'espace convivialité), table de convivialité (3/4 rond diam. 85)

Localisation : 5 Bureaux : RDC et R+1

3.1.1.1 *Support UC*

Fourniture et pose de plateau pour support UC sur roulettes freinées - L450 X P600
1 tablette support UC - avec fond - ossature et plateau blanc, coloris à déterminer suivant choix du Maître d'Ouvrage

Localisation :

RDC : petit bureau voir dimension de la table de convivialité à adapter au bureau

R+1 : bureaux

Localisation : 8 Bureaux : RDC et R+1 y compris 3 box

3.1.1.1 *Bras support*

Option :

Fourniture et pose de Bras support écran

Finition base +pince coloris aluminium - finition bras coloris blanc

Code modèle : à définir

Localisation : 8 Bureaux : RDC et R+1 y compris 3 box

3.1.2 Bureau responsable

3.1.2.1 *Table de réunion*

Fourniture et pose dans le bureau du responsable d'une table de réunion ronde de diamètre 120.
Elle aura les mêmes caractéristiques que le mobilier de bureaux conseillés (plateaux, pied, coloris, matière)

Marque Prompto ou STEELCASE équivalent

Localisation : Table de réunion Bureau responsable au R+1

4 BANQUE D'ACCUEIL

4.1 BANQUE D'ACCUEIL

Voir lot menuiserie bois

5 CHAISES

5.1 CHAISE CONSEILLE

Fourniture et pose de fauteuil de travail, coloris à définir avec le Maître d'Ouvrage.

Dossier résille avec soutien lombaire

Blocage 4 positions avec système anti retour

Dossier réglable en hauteur par crémaillère

Accoudoirs réglables en hauteur

Piètement polyamide noir

Classé non feu M1

Marque Prompto ou STEELCASE équivalent

Fourniture et pose de kit de roulette pour fauteuil

- RDC : sol souple
- R+1 :

Sol souple (back-office)

Sol stratifié bureaux du R+1

Localisation : 8 : RDC et R+1 y compris accueil

5.2 CHAISE CONSEILLE ACCUEIL

Fourniture et pose de fauteuil de travail haut, coloris à définir avec le Maître d'Ouvrage.

Dossier résille avec soutien lombaire

Blocage 4 positions avec système anti retour

Dossier réglable en hauteur par crémaillère

Accoudoirs réglables en hauteur

Piètement polyamide noir

Classé non feu M1

Marque Prompto ou STEELCASE équivalent

Fourniture et pose de kit de roulette pour fauteuil

- RDC : sol souple

Localisation : 1 : RDC accueil

5.3 CHAISE VISITEUR

Fourniture et pose de fauteuil de travail,

Structure en tube d'acier époxy,

Dossier tissus résille, classe feu

Sans accoudoirs

Classé non feu M1

4 pieds sans roulette avec patins antiglis

Marque Prompto ou STEELCASE équivalent

Localisation : 13 : RDC et R+1

5.4 FAUTEUIL ATTENTE

Fourniture et pose de fauteuil d'attente

Composition : mousse de polyuréthane densité 75kg/m²

Piètement : 4 pieds bois hêtre naturel

Patins noirs antidérapants

Coloris suivant choix du Maître d'Ouvrage

Marque STEELCASE HIP HOP ou équivalent

Localisation : 9 : RDC attente dans circulation public

6 ARMOIRES

6.1 ARMOIRES BASSE

Fourniture et pose d'armoire basse en mélaminé (toutes faces), coloris matière identique aux bureaux.

Portes battantes mélaminé : 2

Tablettes intérieures réglables : 1

Bouton de préemption

Pieds de réglage : 4

Dimensions : 1200x450x800ht (environ) à confirmer suivant choix du Maître d'Ouvrage

Marque Prompto ou STEELCASE équivalent

Localisation : 6 : RDC et R+1

6.2 MEUBLE CHEQUIERS

Fourniture et pose de meuble chéquier Rangement Universel

Teinte corps en mélaminé assortie au placard de rangement dans lequel ils vont être intégrés

Armoires à tiroirs métalliques - H1000+ x D450 (3OH / 18U) L800

Poignée

Serrure

Rangement Universel-Accessoires/Aménagements intérieurs

Accessoires pour tiroirs 3U

H76xL326xEp10 Séparateur

Marque : STEELCASE

Ils seront à intégrer dans les placards, situés derrière l'accueil. Le lot menuiserie bois prévoiras 3 niches libres à cet effet.

Localisation : 3 : dans rangement derrière l'accueil au RDC

7 MOBILIER DE RESTAURATION

7.1 MANGE DEBOUT

Fourniture et pose d'une table de restauration rectangulaire.

Position centrale dans la pièce

Plateau mélaminé haut : 1.10m

Epaisseur : 25mm

Piètement finissions gris aluminium

Dimensions : 1.60m x 0.70m (deux tables)

Coloris et model, suivant choix du Maître d'Ouvrage

Marque Prompto ou STEELCASE LIGHT HAUTE ou équivalent

Localisation : R+1 kitchenette

7.2 CHAISE HAUTE

Fourniture et pose de chaise haute.

Coque en acrylique transparent ou opaque ou simili cuir

Structure métallique en aluminium ou finition chromé

Hauteur réglable (variante)

Assise : 0.40mx0.40m (minimum)

Coloris et model, suivant choix du Maître d'Ouvrage

Marque Prompto ou STEELCASE RIVA HAUTE équivalent

Localisation : 6 : R+1 kitchenette

8 ESPACE DETENTE

8.1 CANAPE

Fourniture et pose d'un ensemble canapé
Mousse haute densité thermoformé
Structure interne en MDF non feu
Tissus blazer : Coloris, suivant choix du Maître d'Ouvrage

Chaqueuse deux places : L140xP72xH77 (x1)
Pouf : L45xP45xH42 (x5)

Marque STEELCASE SOFT ROOM ou équivalent

Localisation : 1 chaqueuse et 5 poufs : R+1 Local détente

8.2 TABLE BASSE

Fourniture et pose de chaise haute.
Plateau : verre sablé
Piètement bois en hêtre naturel
Hauteur : 0.45m
Diamètre : 0.60m

Suivant choix du Maître d'Ouvrage

Marque STEELCASE HIP HOP ou équivalent

Localisation : 1 : R+1 Local détente

9 DIVERS

9.1 PORTE MANTEAU

Fourniture et pose d'un porte manteau sur pied avec 6 patères, avec porte parapluie et réceptacle d'eau

Coloris, suivant choix du Maître d'Ouvrage

Marque STEELCASE ALOES ou équivalent

Localisation : 1 au RDC circulation privative et 1 au R+1 kitchenette

9.2 PATERE

Fourniture et pose de 2 patères (PVC) à fixer sur la cloison du local ménage

Marque : pas de marque spécifique à faire valider par le Maître d'Ouvrage

Localisation : 1 dans local ménage

9.3 PORTE BALAIS

Fourniture et pose d'un porte balais mural à 5/6 pinces.
A fixer sur la cloison du local

Marque : pas de marque spécifique à faire valider par le Maître d'Ouvrage

Localisation : 1 dans local ménage

9.4 POUBELLE BUREAUX

Fourniture et pose de poubelle de bureaux

Localisation : 5 : RDC et R+1 bureaux 1 : accueil et 1 : R+1 kitchenette